

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für eine Tür aus Holz entschieden,
die in Qualität und in ihren Gebrauchseigenschaften
dem neuesten Stand der Technik entspricht. Nur wenig ist
zur Erhaltung der Schönheit und des Wertes zu tun.

Bei Beachtung dieser Tipps und Hinweise haben
Sie lange Freude an Ihrer Haustüre.



**Fenster
Haustüren
Möbel**

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Pflege- und Wartungshinweise:

Die Bauphase

1. Für das Abkleben der Elemente sollten nur geeignete Klebebänder verwendet werden, um Oberflächenschäden zu vermeiden. Die Klebebänder sollten innerhalb von 2 Wochen wieder entfernt werden (Abziehwinkel ca. 45° für rückstandsfreie Entfernung).
2. Verschmutzungen wie Mörtel-, Putz-, Estrich- oder PU-Schaumreste sollten unverzüglich nach der Entdeckung entfernt werden, um eine Beeinträchtigung der Oberfläche zu vermeiden.
3. Während der Bauphase werden große Mengen Wasser in das Gebäude eingetragen, daher sollte in dieser Phase auf eine intensive Durchlüftung geachtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
4. Direkt nach der Bauphase sollten die Oberflächen der Türen visuell auf Bauschäden überprüft werden. Melden Sie etwaige Schäden und lassen Sie diese unverzüglich fachgerecht beheben.

Pflege und Wartung

1. Fertig beschichtete Oberflächen sollten Sie frühestens nach 6-8 Wochen reinigen. Dabei unbedingt intensives, trockenes Reiben und aggressive Reinigungsmittel vermeiden. Bitte verwenden Sie bei der Pflege ausschließlich handelsübliche, milde Reinigungsmittel. Bitte vermeiden Sie beim Einsatz von Glasreinigern unbedingt einen direkten Kontakt mit der Lackoberfläche.
2. Die Versiegelung der Türen darf nur mit Wasser oder sanften Putzmitteln gereinigt werden; vermeiden Sie Reiben und Rubbeln! Scharfe Putzmittel greifen die Versiegelung an und beschädigen sie.
3. Jährliche Unterhaltspflege für lackierte Oberflächen und Sichtkontrolle.
4. Bei hellen Lasurfarbtönen sowie bei extremer Klimabeanspruchung ist es notwendig, die Oberfläche jährlich zu kontrollieren und etwaige Schadstellen zeitnah auszubessern.
5. Bitte keine Deko-Elemente an das Türblatt hängen und auch keine Saugnäpfe auf der Fläche anbringen!

Die Türoberfläche

1. Die Türoberfläche ist eine klimaregulierende Hightech Funktionsbeschichtung. Bitte nutzen Sie montierte Griffe und Beschläge, vermeiden Sie intensiven Kontakt der Oberfläche mit Cremes und Chemikalien.

Die Beschläge

1. Damit sich Ihre Außentüren einwandfrei öffnen und schließen lassen, empfiehlt es sich, alle beweglichen Beschlagsteile hin und wieder mit einem Tropfen Öl funktionstüchtig zu halten.

Lüften im Alltag

1. Es sollte dreimal täglich für jeweils 5 Minuten stoßgelüftet werden. So verhindern Sie Stockflecken in Raumecken, Schimmel an Decken, Wänden, Fensterabdichtungen und hinter den Möbeln.

Bei Nichteinhaltung der oben aufgeführten Hinweise übernehmen wir keine Haftung!

Auftretende Kosten für Reparatur/Instandhaltung werden in Rechnung gestellt!